



Ladesäule Basic mit Typ 2 Stecker (1 Ladepunkt, 22 kW)

2.290,- EURO

Im Lieferumfang:

- Installation- und Bedienungsanleitung
- Spezial-Bit zum Öffnen der Sicherheitsschraube
- Fundamentadapter

Lieferung und Verpackung

90,- EURO

Gesamtpreis netto

2.380,- EURO

Zusätzlich optionale Leistungen:

Branding

199,-EURO

Individuelle Gestaltung Ihrer e.tankstelle

Aufbau und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Dienstleistungs-Paket

auf Anfrage

Hotline mit Rufbereitschaft, Fehlerbehebung innerhalb der Kontakt- und Arbeitszeiten und halbjährliche Wartung

Technische Ausstattung

	e.tankstelle Ladesäule Basic
Steckvorrichtung	Steckdose Typ 2 mit Klappdeckel
Ladeleistung	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) mit manueller Leistungsanpassung auf 3,7 oder 11 kW Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release)
Absicherung	Lastschütz: 4 pol. 40A integriert Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen)
Schutz	FI- Schutzschalter (TYP A) und DC Stromsensitiver Schutz nach IEC 61008
Spannung/Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz/max. 32 A
Zuleitung	5x6mm ² - 5x10mm ²
Gehäuse	Spezialbeton (teillfoliert) mit innenliegenden Normgehäusen (SVi, IP 44) Maße: 140x25x21 (H x B x T in cm) Gewicht: 57 kg Folierung auf Kundenwunsch möglich
Bestellnummer	EO100-442-022-000

Backend-System und Nutzerdatenverwaltung

Die e.tankstelle Basic ist zur Premium-Variante mit Zugangskontrolle, Systemsteuerung und Schnittstelle zur Online-Überwachung nachrüstbar.