



**Wallbox Basic mit Steckdose Typ 2 oder Kabel mit Stecker Typ 2
(1 Ladepunkt, 22 kW)**

980,- EURO

Im Lieferumfang:

- Installation- und Bedienungsanleitung
- Spezial-Bit zum Öffnen der Sicherheitsschraube

Lieferung und Verpackung

65,- EURO

Gesamtpreis netto

1.045,- EURO

Zusätzlich optionale Leistungen:

Branding

99,- EURO

Individuelle Gestaltung Ihrer e.tankstelle

Aufbau und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Dienstleistungs-Paket

auf Anfrage

Hotline mit Rufbereitschaft, Fehlerbehebung
innerhalb der Kontakt- und Arbeitszeiten und
halbjährliche Wartung

Technische Ausstattung

	e.tankstelle Wallbox/Wandladestation Basic
Steckvorrichtung	Steckdose Typ 2 mit Klappdeckel oder integrierten Kabel (3 m) mit Stecker Typ 2
Ladeleistung	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) mit manueller Leistungsanpassung auf 3,7 oder 11 kW
Absicherung	Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen)
Schutz	bauseitig
Spannung/Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz/max. 32 A
Zuleitung	5x6mm ² - 5x10mm ²
Gehäuse	Spezialbeton (teillfoliert) mit innenliegenden Normgehäusen (SVi, IP 65) Maße: 60x39x21 (H x B x T in cm) Gewicht: 16,5 kg Halterung für Wandmontage Folierung auf Kundenwunsch möglich
Bestellnummer	EO100-441-022-000 (mit Steckdose Typ 2), EO100-441-022-K00 (mit Kabel und Stecker Typ 2)

Backend-System und Nutzerdatenverwaltung

Die e.tankstelle Basic ist zur Premium-Variante mit Zugangskontrolle, Systemsteuerung und Schnittstelle zur Online-Überwachung nachrüstbar.